

HOT DEVICES 产品说明



AS-306

音箱产品特点:低频下潜及力度结合点非常好,低频饱满结实下潜深沉;人声圆润温厚;再配合通透丝滑的高频,出色的清晰度让你的语言扩音更自然优美。

技术参数

单元组成: 低频 6.5 英寸 (162 毫米) 纸盘, 1.75 英寸 (44 毫米) 音圈
高频 1 英寸 (25 毫米) 出口, 1.4 英寸 (36 毫米) 音圈
频率响应: (-3dB): 75-20000Hz
覆盖角度: (-6dB): 90 度 X60 度 (可旋转)
灵敏度: 93dB/1 瓦.1 米
声压级输出: 112dB (连续), 118dB (峰值)
标准阻抗: 8 欧姆
功率: 150 瓦 (额定), 300 瓦 (节目), 600 瓦 (峰值)
外形尺寸: (高、宽、深) 385mmX220mmX233mm
净重: 8.2kg

外形特点

箱体采用经过精确计算的梯形外形设计, 体积和重量都达到最优化, 箱体表面使用黑色(可定制)环保水性耐磨油漆, 内置 8 个 M8 钢制吊装螺丝孔装置, 底部装有一个 35 毫米的铸铝支撑座, 侧部各配置一个舒适把手, 背部配置两个 NL4MP 插头, 面罩使用高透声率的模压钢制铁网内加防水海棉网。

适用范围

礼堂、会议厅、餐厅、背景音乐、音乐酒吧等高水准重放要求的场所, 也适用于 KTV 房间使用。